

Folgende Angaben sollten für optimale Druckergebnisse bei uns berücksichtigt werden.

Legen Sie Ihre Datei in Originalgröße an.

Verwenden Sie keine Schmuckfarben oder Volltonfarben, nur CMYK oder RGB Farben.

Speichern Sie Ihr Dokument als PDF X4 ab. Transparenzen bleiben dadurch erhalten. Unser Druckprozess ist speziell auf dieses Format abgestimmt, und kalibriert. Farbraum ISO Fogra39, **Versatz 10mm**, keine Überfüllung, Passkreuze, Beschnittzugabemarken Farbbalken oder Infotexte einbetten.

Falls Farbanpassungen oder Änderungen im Motiv notwendig werden, können Sie uns auch offene Dateien (InDesign, Illustrator oder Corel Draw liefern). Hier müssen Sie die Bilddatei jedoch einbinden oder mitliefern.

Legen Sie Logos, Texte und Bild-Text-Kombinationen in einem Vektorprogramm an wie Illustrator, Corel Draw, oder InDesign an, und wandeln Sie die Schriften in Zeichenwege um. So bekommen Sie unabhängig von der Druckgröße optimale Ergebnisse.

Schneideschriften nur als Vektordatei anlegen. Der Schneidepfad muss CutContour benannt werden. **(exakte Schreibweise!)**

Optimale Auflösungen für Posterdruck 1:1 300 dpi

Optimale Auflösungen für fineArt 1:1 400 dpi

Sollte Ihre Datei diese Auflösung nicht erreichen, skalieren Sie diese nicht in Photoshop oä. Programmen hoch! Unsere Drucker RIP Software ist dafür besser geeignet. Wir überprüfen Ihre Datei vor Ausdruck und melden uns bei Ihnen, wenn die Qualität nicht ausreichend ist.

Für den Poster und fineArt Druck bis 150 cm Bahnbreite können wir RGB oder CMYK Bilddaten verwenden. Konvertieren Sie deshalb den Modus Ihrer Bilder nicht in einen anderen!

Speichern Sie Ihre Motive als TIF ohne Komprimierung oder PSD. JPG Dateien haben immer, auch in der kleinsten Komprimierung bereits Qualitätsverluste.

Überprüfen Sie Ihre Arbeit, indem Sie auf einem postscriptfähigen Drucker vorab probeweise einen A4 oder A3 Testdruck herstellen. Bei Vergrößerungsfaktoren von teilweise über 1000 % machen sich selbst kleine Positionierungsfehler extrem bemerkbar.

Bitte liefern Sie uns wenn möglich einen farbverbindlichen Ausdruck oder Farbmuster mit. Verwenden Sie in PC Dokumenten ausschließlich True -Type Schriften und liefern Sie, wenn sie nicht in den Windows-Systemschriften enthalten sind, mit, oder wandeln sie in Zeichenwege um.

Überprüfen Sie bei Powerpoint ob ein Folienmaster verwendet wird, und liefern Bilder oder Fonts des Masters mit. Bitte auch die Powerpointversion der Erstellungsdatei angeben.

Konstruktionsmaße Magnetbahn Faltsysteme

Bitte die Druck-Dateien mit 10 mm Druckerweiterung anlegen.

Mehrbahnige Faltsysteme bitte als Ganzes anlegen. Die Bahneneinteilung erfolgt von uns. Achten Sie jedoch darauf das idealerweise die Bahnentrennung nicht durch Buchstaben oder andere wichtige Objekte geht, und die Endbahnen rechts und links zur Hälfte nach hinten gehen.

Ein durchgängiges Hintergrundmotiv ca. 223x403 cm sollte mindestens 100 dpi haben.

Erstellen Sie Verläufe mit Photoshop. Fügen Sie unter Filter/Rauschfilter/Rauschen hinzufügen/ 1% hinzu. Sie sind dadurch fließender und nicht so streifig wie im Vektorprogramm.

Nomadic Faltsystem:

Einzelpanels flexibel 74,7cm breit x 78,1cm hoch Einzelpanels starr 74,3 cm breit x 77,3 cm hoch

Expand Faltsystem:

Magnetbahnen Innen 74,7 cm breit x 228 cm hoch

Endkappen 38,1 cm x 228 cm hoch

Grafikbahn für Standrückseite 82,5 x 228 cm

Magnetbahnen alle (auch Außenendbahn) 67,3 x 223,5

Grafikbahn für Standrückseite 80,8 x 223,5

PopUp magnetics Faltsystem

altes System

Magnetbahnen Innen gerade 73,3 x 222,4

Magnetbahnen Innen gebogen 67,3 x 222,4

Magnetbahnen Endkappen 67,3 x 222,4

Grafikbahn für Standrückseite gebogen 80,8 x

222,4 Grafikbahn für Standrückseite gerade 73,3 x 222,4

Transporttonnengrafik 85 x 191,5 rundum

PopUp magnetics Faltsystem

neues System

Innenbahnen gebogen 67,3 x 222,4

Innenbahnen gerade 73,3 x 222,4

Endkappen 67,3 x 222,4

Rückseitenbahnen gebogen 80,8 x 222,4

Rückseitenbahnen gerade 73,3 x 222,4

Koffertonnengrafik 148 x 92

RollUps

Tx3000

Sichtmaß 85x215 Konstruktionsmaß 225 cm

Sichtmaß 100x215 Konstruktionsmaß 225 cm

Sichtmaß 120x215 Konstruktionsmaß 225 cm

Sichtmaß 150x215 Konstruktionsmaß 225 cm

Rollups Expolinc

RollUpSichtmaß 85x 215 Konstruktionsmaß 240 cm

Sichtmaß 100 x 215 Konstruktionsmaß 240 cm

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben wenden Sie sich gerne an unsere Grafikabteilung